


## SCHEDA TECNICA

### MOTOSEGA A CATENA CON BATTERIA CORDLESS AL LITIO

#### BATTERIA AL LITIO 21,6V 4,0Ah

#### “KVS8000P”

Catene da 1/4” e  
barra da 8”



Testa orientabile con  
serbatoio dell'olio integrato  
e livello visibile dall'esterno  
Lubrificazione della catena  
automatica e regolabile


Display per la  
visualizzazione della  
carica della batteria e  
delle ore di lavoro

Batteria al litio  
21,6V 4,0Ah  
ricaricabile ad  
innesto rapido

Doppio  
interruttore  
di sicurezza

Impugnatura ergonomica  
con protezione per la mano.

Asta telescopica.  
Lunghezza chiusa = 250 cm  
Lunghezza aperta = 350 cm



Visualizzazione display:

- Temperatura scheda elettronica
- Livello carica batteria
- Impostazioni lubrificazione (frequenza e quantità)
- Tempo di lavoro parziale e totale

### DOTAZIONE

Motosega a catena con batteria cordless al litio

Due batterie 21,6V 4,0Ah

Carica batteria a tre vie

Kit di manutenzione

Copri barra

### MOTOSEGA A CATENA CON BATTERIA CORDLESS AL LITIO 21,6 V 4,0 Ah

Ø MAX DI TAGLIO	160 mm
LUNGHEZZA BARRA	19,0 cm - 8"
CATENA	1/4" X 1.1 48 maglie
REGOLAZIONE TENSIONE CATENA	MANUALE
LUBRIFICAZIONE BARRA	AUTOMATICA E REGOLABILE
LUBRIFICAZIONE SCATOLA INGRANAGGI	MANUALE
VISUALIZZAZIONE DISPLAY	CARICA BATTERIA ORE DI LAVORO PERCENTUALE LUBRIFICAZIONE
MOTORE	BRUSHLESS
POTENZA NOMINALE	950 W
TENSIONE NOMINALE	DC 21,6V
DIMENSIONI MOTOSEGA	236 x 13 x 10 cm
PESO SENZA BATTERIA	4,0 Kg
PESO CON BATTERIA	4,5 kg

### BATTERIA AL LITIO 21,6 V 4,0 Ah

TENSIONE	21,6 V
CAPACITA'	4,0 Ah
POTENZA	86,4 Wh
PESO	0,5 Kg
TENSIONE NOMINALE CARICA BATTERIA	100-240 V AC 50-60 Hz
TEMPO DI RICARICA	4 ORE

**IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE  
INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI,  
RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.**